

REVISI 2 JIP (Jurnal Informatika Polinema) plagiasi.docx

by h h

Submission date: 20-Aug-2024 03:13AM (UTC-0500)

Submission ID: 2434902447

File name: REVISI_2_JIP_Jurnal_Informatika_Polinema_plagiasi.docx (526.79K)

Word count: 4695

Character count: 28606

PENGELOMPOKAN DATA KELAS DESA BERDASARKAN DATA LETTER - C MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING

Asrul Hidayatul Kusna¹, Indyah Hartami Santi², Filda Febrinita³

47

^{1,2,3} Teknik Informatika, Teknologi Informasi, Universitas, Universitas Islam Balitar
Jl Majapahit No. 04 A, Blitar, Jawa Timur, Indonesia

27

¹asrulhidayah682@gmail.com, ²indyahhartamisanti@gmail.com, ³febrinitafilda80@gmail.com

Abstrak

Data *Letter - C* adalah dokumen pertanahan yang digunakan sebagai acuan untuk membuktikan kepemilikan tanah. Dalam melakukan pengelompokan jenis tanah atau kelas desa di Desa Pandanarum masih dilakukan secara manual sehingga berakibat pada kurang efektifnya dalam pengelolaan sumber daya pertanahan. Untuk itu dilakukan pengelompokan kelas desa dengan menggunakan Algoritma *K - Means Clustering* dengan penentuan jumlah *cluster* menggunakan metode *Elbow*. Pengujian Algoritma dilakukan melalui metode *Davies Bouldin Index*. Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan data *Letter - C* buku ketiga, dengan jumlah data sebanyak 429 data. Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan pengelompokan data kelas desa sebanyak 7 *cluster*. *Cluster 1* memiliki sebaran kelas desa sebanyak 71 data yang terdapat pada blok 19,20,21,22,23 dan 24, sementara pada *cluster* terakhir, yaitu *cluster* ke 7, sebaran kelas desa sebanyak 84 data yang terdapat pada blok 12,13,14,15,16,17. Selanjutnya untuk proses pengujian dengan metode DBI, menghasilkan nilai 0,854, sehingga dapat disimpulkan pengelompokan kelas desa dalam 7 *cluster* adalah kelompok tepat atau terbaik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelompokan data kelas menggunakan algoritma *K-Means* di Desa Pandanarum dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya pertanahan.

Kata kunci : CRISP-DM, *k-means*, *clustering*, *elbow*, DBI, *letter-c*.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan data pada era digital sekarang ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan melibatkan bermacam-macam jenis informasi. Salah satunya adalah informasi terkait data pertanahan tingkat desa atau yang disebut *letter - C*. Pandanarum merupakan sebuah desa yang berada dibagian selatan Kabupaten Blitar tepatnya di Kecamatan Sutojayan. Desa Pandanarum terdiri dari 44 RT dan 10 RW yang berada di tiga (3) dusun yaitu Pandanarum, Klampok, dan Sentul dengan jumlah penduduk sebanyak 8.300 jiwa yang terbagi kedalam 2.561 KK dan memiliki luas wilayah sebesar 369 hektar(Santi et al., 2023).

Pengelolaan data pertanahan di Desa Pandanarum menjadi semakin penting untuk proses pembangunan lokal yang efisien dan berkelanjutan. Dokumen *letter - C* yang terdapat didesa merupakan data vital yang tidak dapat diperbaharui dan digantikan apabila terjadi kerusakan atau hilang(Setiawan et al., 2022). Buku *letter - C* dapat digunakan untuk membantu menentukan nilai jual dan beli suatu tanah, serta disebut juga sebagai pepel yang dipergunakan oleh petugas pemungut pajak untuk dijadikan sebagai patokan untuk pembayaran pajak di zaman pendudukan kolonial Belanda (Soepadi & Widodo, 2021). Patokan yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan dapat ditentukan dari jenis tanah yang tercantum dalam kelas desa yang terdapat dalam buku

letter - C. Kelas desa merupakan tipe tanah berdasarkan keadaan lingkungan tanah yang dibagi menjadi dua (2) yaitu daratan dan sawah, kemudian dari kedua jenis tersebut masih dibagi menjadi tujuh (7) kategori kelas desa, form buku *letter - c* seperti pada gambar 1 berikut :

SAWAH		TANAH BERAIR	
Memorandum dan nomor surat pertanahan			
Luas sawah	Luas sawah	Luas sawah	Luas sawah
1	2	3	4
81	51	0-677	0-1017
62	48	0-817	0-1017

Gambar 1. Form Buku *Letter - C*

Survey observasi dan wawancara yang dilakukan menemukan permasalahan pada pengelompokan data kelas desa yang tepat pada blok tanah di Desa Pandanarum. Sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan untuk melakukan pengelolaan sumber daya pertanahan, identifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus serta perencanaan tataruang yang lebih baik.

Dari permasalahan yang timbul diatas diperlukan pengelompokan data sebaran kelas desa berdasarkan blok tanah di Desa Pandanarum. Penentuan jumlah *cluster* dilakukan dengan metode *Elbow*, kemudian pengelompokan data kelas desa dilakukan dengan penerapan Algoritma *K-Means*


Clustering, dan untuk evaluasi hasil perhitungan algoritma dilakukan dengan metode *Davies Bouldin Index*. Penerapan algoritma *k-means* dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang lebih jelas mengenai pola distribusi kepemilikan tanah atau lahan, jenis penggunaan lahan, dan karakteristik pertanahan lainnya diberbagai kelas desa. Kelebihan dari algoritma *k-means* ini adalah sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, dapat digunakan untuk data yang memiliki banyak variabel, dan pada perhitungan ulang *centroid* sebuah *instance* dapat mengubah *cluster* (Novia et al., 2020).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Santi et al., (2023) menghasilkan sebuah rancangan rekayasa sistem pengumpulan, pencarian, dan pemetaan data *letter - C* di Desa Pandanarum. Penelitian yang diselesaikan oleh Merly et al., (2024) menghasilkan pengelompokan data status pertanahan menggunakan algoritma *k-medoids*, kedalam 3 *cluster*. Penelitian yang dilakukan oleh Koto et al., (2020) menghasilkan cara pengelompokan pemegang sertifikat hak milik tanah, mengelompokkan pemegang sertifikat hak milik tanah yang pantas untuk diberikan target penerbitan sertifikat masal dan tanpa dipungut biaya dengan menggunakan algoritma *k-means*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi et al., (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan nilai keabsahan algoritma *k-means* lebih relevan untuk diterapkan dalam pembuatan sistem aplikasi pengelompokan armada kendaraan berbasis *website* dengan hasil *DBI* lebih rendah dari algoritma *k-medoids*. Dengan evaluasi yang dilakukan menghasilkan persentase kesesuaian sebesar 97% dengan menggunakan aplikasi *Rapidminer* dan perhitungan manual.

Berdasarkan identifikasi masalah serta beberapa kajian penelitian yang telah dilaksanakan, maka dilakukan penelitian terkait "Pengelompokan Data Kelas De³ Berdasarkan Data *Letter - C* Menggunakan Algoritma *K-Means Clustering*". Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam pemetaan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan desa secara keseluruhan.

2. Metode

Tahapan atau langkah - langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat dilihat pada *flowchart* seperti pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. *Flowchart* Tahapan Penelitian


Berdasarkan *flowchart* pada gambar 2 terdapat 3 tahapan dalam penelitian ini, tahap yang pertama adalah tahap Persiapan Penelitian, kemudian Tahap Pelaksanaan Penelitian yang didalamnya terdapat Metode CRISP – DM, dan yang terakhir adalah tahap Penyelesaian Penelitian

2.1 Tahap Persiapan Penelitian

Tahapan persiapan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi ke Desa Pandanarum. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa Pandanarum untuk mengetahui keadaan dan kondisi dokumen atau objek yang akan diteliti. Serta melakukan pengkajian teori – teori terkait data *Letter - C*, penentuan jumlah cluster menggunakan metode *Elbow*, pengelompokan data dengan algoritma *K - Means*, dan pengujian algoritma menggunakan metode *DBI*.

2.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini menerapkan Metode CRISP – DM. Metode ini merupakan metodologi yang digunakan dalam pengolahan data mining serta analisis data (Sulianta, 2023). Metode ini digunakan untuk melakukan analisis data serta membuat sebuah model prediktif, dan metode ini juga dianggap sebagai prinsip panduan paling relevan dan komprehensif yang berfungsi untuk melaksanakan proyek analitik (Nasution & Fatonah, 2023). Proses data mining CRISP - DM berbentuk lingkaran yang memiliki beberapa tahap dan semua berputar Kembali. Perputaran berfungsi untuk memberikan pemahaman baru yang terdapat pada tahap sebelumnya (Sumarauw, 2022). Metode ini memiliki 6 tahapan, seperti pada gambar 3 berikut :



Gambar 3. *Flowchart* Tahapan CRISP – DM

13
2.2.1 Business Understanding

Dalam tahap ini merupakan proses untuk melakukan pemahaman tentang masalah terkait dengan pengolahan data.

13
2.2.2 Data Understanding


Pada tahap kedua diperlukan data informasi untuk melakukan penelitian, dimana data tersebut tercantum dalam buku Register C dan juga peta tanah desa pandanarum.

13
2.2.3 Data Preparation

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data atau *cleaning data*, untuk menghapus data – data yang tidak lengkap dan tidak digunakan, sehingga data yang dihasilkan adalah data yang sesuai dengan kebutuhan dan digunakan dalam proses pemodelan data (*modelling*).

2.2.4 Modelling


Pada tahap pemodelan data dilakukan penerapan metode *elbow* yang merupakan Teknik optimisasi untuk menentukan jumlah *cluster*. Dengan melakukan perbandingan persentase antar *cluster* sehingga membentuk sudut siku terhadap suatu titik. Dari hasil persentase yang tidak sama pada setiap *cluster* dapat ditunjukkan dengan sebuah grafik yang dijadikan sebagai sumber informasi (Jollyta et al., 2021). Menurut Yuliana Sari et al. (2022), langkah – langkah metode *elbow* seperti pada gambar 4 berikut :



Gambar 4. Flowchart Metode Elbow

Setelah mendapatkan jumlah *cluster* yang tepat selanjutnya dilakukan perhitungan *data mining*. Pada penelitian yang dilakukan, pengelompokan data menggunakan algoritma *k-means clustering*. Algoritma *K – Means* adalah operasi


pengelompokan pada set data tanpa label serta merupakan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan (Ding et al., 2021). Menurut Febrinita et al., (2023) Algoritma ini memiliki tujuh (7) langkah untuk melakukan pengelompokan data, seperti pada gambar 5 berikut :



Gambar 5. Flowchart Tahapan K-Means Clustering

2.2.5 Evaluation

Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi, dengan menerapkan metode *Davies Bouldin Index* atau DBI untuk mengukur jarak antar sampel dalam satu kelompok atau kelas, sehingga DBI digunakan untuk menguji validasi data dalam setiap kelompok (Mustika et al., 2021). Metode ini bekerja dengan mempertimbangkan kesamaan rata – rata antara setiap *cluster* dan mencari *cluster* yang serupa (Fhadli & Tempola, 2020). DBI memiliki beberapa tahapan dalam melakukan evaluasi, seperti pada gambar 6 berikut :



Gambar 6. Flowchart Tahapan DBI

2.2.6 Deployment

Tahap ini adalah tahap Deployment atau Implementasi, setelah dilakukan perhitungan manual dan evaluasi selanjutnya dilakukan implementasi

algoritma *K-Means* kedalam bahasa pemrograman *python* dengan menampilkan hasil *console*.

2.3 Tahap Penyelesaian

Pada penelitian ini pengelompokan kelas desa dilakukan dengan menggunakan metode *elbow* untuk menentukan *cluster* terbaik. Kemudian dari *cluster* yang didapatkan dilakukan penerapan algoritma *K - Means* untuk melakukan pengelompokan kelas desa dalam sebaran blok berdasarkan data *letter - C*. Selanjutnya dilakukan evaluasi atau pengujian hasil *K - Means* dengan menerapkan metode *Davies Bouldin Index* (DBI).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pengelompokan data kelas desa dengan menerapkan Algoritma *K-Means Clustering*. Pada pengelompokan ini data yang digunakan sebanyak 429 data yang diperoleh dari buku register - C atau *Letter - C* versi ketiga Desa Pandanarum, seperti pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Data *Letter - C* buku ketiga

No	Nomor Register C	Nama Pemilik	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Tanah
1	3609	Samirin/ Lisawati			
2	3610	Samilah			
...
428	3959	Sumaji - Winarsih	17	76	798
429	3960	Nur Paidah - Sutrisno	17	76	765

Berdasarkan tabel data *letter-c* buku ketiga dilanjutkan proses *cleaning* data untuk menghapus data - data yang tidak sesuai dengan atribut yang digunakan dalam perhitungan algoritma *K - Means*, hasil proses seperti pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Data hasil *cleaning data*

No	Nomor Register C	Nama Pemilik	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Tanah
1	3611	Moch Solikin - Manidah	23	121	284
2	3612	Rolis Pratikno	12	47	923
...
406	3959	Sumaji - Winarsih	17	76	798

No	Nomor Register C	Nama Pemilik	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Tanah
407	3960	Nur Paidah - Sutrisno	17	76	765

Berdasarkan hasil *cleaning data* pada tabel 2, selanjutnya data akan digunakan untuk melakukan proses perhitungan, berikut adalah penjabaran dari perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.1.1 Perhitungan Metode *Elbow*

a. Menentukan Nilai Awal K

Pada tahap awal penentuan nilai awal *cluster* k adalah dua (2) sebagai nilai *cluster* terendah dalam simulasi perhitungan pada penelitian yang dilakukan.

b. Menaikkan Nilai K

Langkah kedua adalah menaikkan nilai *cluster* sampai dengan ditentukan jumlah *cluster* terbaik

c. Menghitung Nilai SSE hingga *cluster* yang ditentukan

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai SSE, pada proses ini data yang digunakan merupakan data hasil dari *cleaning* data, kemudian dilakukan normalisasi data. Normalisasi data merupakan proses pengaturan nilai dalam suatu dataset menjadi rentang yang lebih terstandarisasi atau normal. Normalisasi dilakukan sebelum proses perhitungan jarak sebuah data (Arhami & Nasir, 2020). Normalisasi data dilakukan pada setiap atribut yang digunakan yaitu Nomor Blok, Nomor Persil, dan Luas Milik. Proses normalisasi dilakukan dimana nilai - nilai dalam data dibagi dengan nilai data maksimum dan nilai data minimum dari data tersebut. Menurut Mulaab, (2021) normalisasi data dilakukan mengikuti persamaan 1 berikut :

$$f(x) = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \dots\dots\dots(1)$$

Tabel 3. Data Maksimum dan Minimum dataset

	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik
Nilai Minimum	1	1	42
Nilai Maksimum	29	158	3097

Setelah ditentukan nilai maksimum dan minimum dataset pada tabel 3, selanjutnya dilakukan normalisasi data pada setiap atribut yang digunakan seperti pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Data Normalisasi

No	Nomor Register C	Nama Pemilik	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Tanah
1	3611	Moch Solikin - Manidah	0,786	0,764	0,079
2	3612	Rolis Pratikno	0,393	0,293	0,288
...
406	3959	Sumaji - Winarsih	0,571	0,478	0,247
407	3960	Nur Paidah - Sutrisno	0,571	0,478	0,237

Berdasarkan data normalisasi pada tabel 4, dilanjutkan proses perhitungan Nilai SSE dengan mengikuti persamaan 2 berikut :

$$SEE = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i} \|x_{ij} - c_k\|_2^2 \dots \dots \dots (2)$$

Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan dengan nilai awal k = 2, dan dilakukan penaikan nilai k sampai dengan 9, menggunakan data centroid awal yang diambil secara acak seperti pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Data centroid awal Perhitungan SSE 2 cluster

	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik	
Centroid 1	0,786	0,764	0,079	data ke 1
Centroid 2	0,786	0,783	0,182	data ke 81

Berdasarkan data centroid pada tabel 5, dilakukan perhitungan nilai SSE 2 cluster seperti pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Perhitungan SSE 2 Cluster

No	Nomor Register	Cluster		Jarak Terdekat	Inersia
		C1	C2		
1	3611	0,000	0,105	0,000	0,000
2	3612	0,648	0,637	0,637	0,406
...
406	3959	0,395	0,379	0,379	0,144
407	3960	0,391	0,377	0,377	0,142
Nilai SSE					143,440

Perhitungan nilai SSE terus dilakukan sampai dengan nilai k = 9 atau C9, dan mengambil data centroid secara acak.

d. Hasil Nilai SSE Cluster Yang Mengalami Penurunan Secara Signifikan

Setelah melakukan proses perhitungan SSE hingga jumlah cluster yang ditentukan, selanjutnya melakukan perhitungan selisih pada setiap nilai SSE untuk mengetahui selisih penurunan nilai yang


digunakan sebagai acuan penentuan cluster. Seperti hasil yang terdapat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Hasil Perhitungan Nilai SSE

C/k	Nilai SSE	Jarak	Keterangan
2	143,440	143,440	C2
3	47,125	96,314	Selisih C2 ke C3
4	44,723	2,402	Selisih C3 ke C4
5	29,215	15,508	Selisih C4 ke C5
6	28,882	0,333	Selisih C5 ke C6
7	13,309	15,573	Selisih C6 ke C7
8	13,126	0,184	Selisih C7 ke C8
9	12,869	0,256	Selisih C8 ke C9

Berdasarkan hasil perhitungan nilai SSE pada tabel 7 diatas terdapat dua nilai SSE yang mengalami penurunan signifikan, yaitu pada cluster ke 3 dan ke 7. Pada cluster ke 3 nilai SSE selanjutnya masih belum stabil dan masih mengalami penurunan angka, dan pada cluster ke 7 nilai SSE selanjutnya mengalami penurunan yang relatif stabil.

e. Menetapkan Nilai Untuk Cluster Dari Grafik Yang Berbentuk Siku



Gambar 7. Grafik Hasil Perhitungan Nilai SSE

Dari hasil grafik nilai cluster pada gambar 7, nilai yang diambil untuk dijadikan sebagai cluster optimal dalam metode elbow terletak pada cluster ke 7, dengan titik membentuk siku dan terdapat penurunan yang cukup signifikan pada 2 titik selanjutnya.

Sehingga pada penelitian ini pengelompokan dilakukan menjadi 7 cluster, dengan C1 adalah tanah daratan dekat dengan jalan desa, C2 tanah daratan agak jauh dari jalan desa, C3 tanah daratan jauh dari jalan desa, C4 tanah daratan sangat jauh dari jalan desa, C5 tanah sawah dekat dengan pemukiman, C6 tanah sawah jauh dengan pemukiman, C7 tanah sawah sangat jauh dari pemukiman.

29
3.1.2 Perhitungan K – Means Clustering

a. Menentukan Jumlah Cluster

Pada penelitian ini jumlah cluster ditentukan menggunakan metode elbow. Dari hasil perhitungan elbow sebelumnya jumlah cluster terbaik adalah 7. Sehingga pada perhitungan K – Means untuk pengelompokan data kelas desa di Desa Pandanarum menggunakan 7 cluster.

b. Memilih Pusat *Cluster* Secara *Random*

Pusat *cluster* atau *centroid* awal yang digunakan untuk perhitungan *K-Means* ditentukan secara acak, yaitu data ke 1, ke 90, ke 182, ke 280, ke 356, ke 390, dan data ke 407.

c. Menghitung Jarak Dengan Persamaan *Euclidean Distance*

Euclidean Distance merupakan persamaan perhitungan jarak yang sering digunakan, karena mendukung perhitungan *cluster* dan mudah dipahami. Persamaan ini menghasilkan perhitungan jarak terpendek diantara 2 titik yang dilakukan hingga mendapatkan nilai pengelompokan yang konvergen (Jollyta et al., 2021). Menurut Febrinita et al., (2023) perhitungan *Euclidean Distance* mengikuti persamaan 3 berikut :

$$d(i, j) = \sqrt{(x_{1i} - x_{1j})^2 + \dots + (x_{ki} - x_{kj})^2} \dots\dots(3)$$

Dalam tahap ini dilakukan perhitungan jarak data setelah dilakukan normalisasi ke *centroid* yang ditentukan secara acak pada iterasi ke-1. Tabel perhitungan Iterasi ke-I seperti pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Perhitungan Jarak Data Iterasi 1

No	Nomor Register	d(C1)	...	d(C7)	Jarak Terdekat	Hasil
1	3611	0,000	...	0,391	0,000	C1
2	3612	0,648	...	0,262	0,194	C2
...
406	3959	0,395	...	0,011	0,011	C7
407	3960	0,391	...	0,000	0,000	C7

d. Menentukan Kembali Pusat *Cluster* Baru dan Melakukan Perhitungan Jarak *Euclidean Distance*

Pada proses ini dilakukan penentuan pusat *cluster* baru yang dihitung dari nilai rata – rata setiap *cluster* dan melakukan kembali penghitungan jarak antar data dengan pusat *cluster* baru. Perhitungan terus dilakukan berulang hingga tidak terdapat perubahan pada titik pusat *cluster*. Data *centroid* baru yang diperoleh dari nilai rata – rata Iterasi 1 seperti pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Data *Centroid* dari Iterasi 1

	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik	
<i>Centroid</i> 1	0,744	0,708	0,093	<i>Cluster</i> 1 Iterasi 1
<i>Centroid</i> 2	0,357	0,207	0,288	<i>Cluster</i> 2 Iterasi 1
<i>Centroid</i> 3	0,649	0,586	0,221	<i>Cluster</i> 3 Iterasi 1
<i>Centroid</i> 4	0,139	0,096	0,136	<i>Cluster</i> 4 Iterasi 1
<i>Centroid</i> 5	0,929	0,927	0,204	<i>Cluster</i> 5 Iterasi 1

	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik	
<i>Centroid</i> 6	0,627	0,546	0,520	<i>Cluster</i> 6 Iterasi 1
<i>Centroid</i> 7	0,500	0,360	0,121	<i>Cluster</i> 7 Iterasi 1

Berdasarkan data *centroid* dari iterasi I pada tab 18), dilakukan perhitungan jarak data Iterasi ke – II, seperti pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Perhitungan Jarak Data Iterasi 2

No	Nomor Register	d(C1)	...	d(C7)	Jarak Terdekat	Hasil
1	3611	0,071	...	0,497	0,071	C1
2	3612	0,578	...	0,210	0,093	C2
...
406	3959	0,327	...	0,187	0,136	C3
407	3960	0,322	...	0,180	0,134	C3

Perhitungan jarak data terus – menerus dilakukan sampai dengan tidak ditemukan perubahan pada jarak data antara 2 iterasi.

e. Hasil Dari Perhitungan *K-Means Clustering*

Dari perhitungan *K – Means* diatas didapatkan hasil pengelompokan data kelas desa sebanyak 7 *cluster*. Dengan hasil *cluster* I daratan dekat jalan desa terdapat sebaran kelas desa sebanyak 71 data yang terdapat pada blok 19, 20,21,22,23, dan 24. Sedangkan pada *cluster* VII atau *cluster* terakhir sawah jauh dari pemukiman terdapat sebaran kelas desa sebanyak 84 data yang terdapat pada blok 12,13,14,15,16, dan 17.

3.1.3 Perhitungan *Davies Bouldin Index*

Evaluasi Algoritma *K-Means* dilakukan dengan menerapkan metode *Davies Bouldin Index* (DBI). Data tersebut diambil dari hasil perhitungan Algoritma *K – Means Clustering*, seperti pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Dataset Perhitungan DBI

No	Nomor Registrasi	Nama Pemilik	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik	Hasil Cluster
1	3611	Moch Solikin - Manidah	0,786	0,764	0,079	C1
2	3612	Rolis Pratikno	0,393	0,293	0,288	C7
...
406	3959	Sumaji - Winarsih	0,571	0,478	0,247	C3
407	3960	Nur Paidah - Sutrisno	0,571	0,478	0,237	C3

Dataset berikutnya yang diperlukan untuk melakukan perhitungan DBI adalah pusat *cluster* atau

centroid yang di gunakan untuk melakukan perhitungan *K-Means* pada iterasi terakhir, seperti pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Data *Centroid* Iterasi Terakhir

Pusat	Nomor Blok	Nomor Persil	Luas Milik
Centroid 1	0,727	0,687	0,108
Centroid 2	0,292	0,168	0,130
Centroid 3	0,579	0,472	0,191
Centroid 4	0,053	0,061	0,158
Centroid 5	0,926	0,924	0,204
Centroid 6	0,614	0,528	0,490
Centroid 7	0,470	0,311	0,099

Berdasarkan dataset perhitungan DBI pada tabel 11 dan data *centroid* iterasi terakhir pada tabel 12, dilakukan perhitungan nilai DBI dengan langkah – langkah berikut :

26 a. Menghitung Jarak Intra – Cluster

Perhitungan jarak intra – cluster untuk standar deviasi antar data dilakukan dengan mengikuti persamaan 4 berikut :

$$s_i = \sqrt{\frac{1}{T_i} \sum_{j=1}^{T_i} |X_j - A_i| \cdot |X_j - A_i|} \dots\dots\dots(4)$$

Berdasarkan pada tabel 11 dan tabel 12 dilakukan perhitungan jarak antara pusat *centroid* I dengan data *cluster* I sebanyak 71 data, pusat *centroid* II dengan data *cluster* ke-2 sebanyak 64 data, sampai dengan pusat *centroid* VII dengan data *cluster* VII sebanyak 84 data menggunakan persamaan 4. Kemudian dilakukan perhitungan jarak *intra-cluster* 35a setiap *cluster*, dan menghasilkan nilai seperti pada tabel 13 berikut :

Tabel 13. Hasil Perhitungan Jarak Intra - Cluster

Jarak intra – cluster	
S1	0,101
S2	0,100
S3	0,099
S4	0,143
S5	0,114
S6	0,173
S7	0,100

b. Menghitung Jarak Inter – Cluster Untuk Setiap Jarak Pasangan Cluster

Menghitung jarak *Inter – Cluster* dengan menggunakan titik pusat *cluster* atau *centroid* pada iterasi terakhir dalam perhitungan *K – Means*, dengan mengikuti persamaan 5 berikut :

$$M_{ij} = \sqrt{\|a_i - a_j\| \cdot \|a_i - a_j\|} \dots\dots\dots(5)$$

Berdasarkan persamaan 5 dilakukan perhitungan jarak pada titik pusat *cluster* dari data 21a tabel 12, perhitungan jarak *centroid* I dan *centroid* II, *centroid* I dan *centroid* III, *centroid* I dan *centroid* IV, *centroid* I dan *centroid* V, *centroid* I dan *centroid* VI, *centroid* I dan *centroid* VII, sampai dengan *centroid* VI dan *centroid* VII, hasil perhitungan seperti pada tabel 14 berikut :

Tabel 14. Hasil Perhitungan Intra – Cluster

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
M1	0,000	0,678	0,274	0,921	0,323	0,429	0,456
M2	0,678	0,000	0,423	0,263	0,989	0,602	0,231
M3	0,274	0,423	0,000	0,668	0,569	0,305	0,216
M4	0,921	0,263	0,668	0,000	1,228	0,801	0,490
M5	0,323	0,989	0,569	1,228	0,000	0,580	0,771
M6	0,429	0,602	0,305	0,801	0,580	0,000	0,469
M7	0,456	0,231	0,216	0,490	0,771	0,469	0,000

c. Menjumlahkan sebaran cluster dan dibagi dengan jarak antara 2 cluster.

Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan jarak setiap *cluster* dan membagi dengan jarak setiap titik pusat *cluster* dengan mengikuti persamaan 6 berikut :

$$R_{ij} = \frac{S_i + S_j}{M_{ij}} \dots\dots\dots(6)$$

Berdasarkan persamaan 6 dilakukan perhitungan rasio sebaran *cluster* menggunakan data 19a tabel 13 dan data tabel 14, dengan hasil seperti pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Hasil Perhitungan Sebaran 7 Cluster

R1-2	0,297	R2-4	0,925	R3-7	0,923
R1-3	0,730	R2-5	0,217	R4-5	0,209
R1-4	0,265	R2-6	0,454	R4-6	0,394
R1-5	0,665	R2-7	0,867	R4-7	0,496
R1-6	0,638	R3-4	0,362	R5-6	0,495
R1-7	0,440	R3-5	0,374	R5-7	0,277
R2-3	0,472	R3-6	0,891	R6-7	0,581

d. Mengukur atau menghitung nilai maksimal antara 2 cluster.

Tahap selanjutnya adalah menentukan nilai maksimal dari sebaran setiap *cluster*, *cluster* I 0,730, *cluster* II 0,925, *cluster* III 0,923, *cluster* IV 0,925, *cluster* V 0,665, *cluster* VI 0,891, *cluster* VII 0,923.

e. Menghitung Nilai DBI

Menghitung nilai DBI sebagai rata – rata ukuran kesamaan maksimal *cluster*. Nilai DBI dihitung dengan menggunakan total nilai maksimal dari setiap sebaran *cluster* yaitu 5,981 kemudian dibagi dengan jumlah *cluster* dalam penelitian ini yaitu 7, sehingga menghasilkan nilai DBI sebesar 0,854.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Penentuan Jumlah Cluster Metode Elbow

Pada proses penentuan jumlah *cluster* dilakukan dengan metode *elbow*, menggunakan data sebanyak 407 data yang sebelumnya telah dilakukan *cleaning* data yang tidak lengkap dari data awal sebanyak 429. Kemudian dilakukan normalisasi data pada atribut nomor blok, nomor persil, dan luas milik, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan *elbow*. Langkah berikutnya dilakukan proses perhitungan *elbow*, langkah awal menghitung nilai SSE, dengan nilai awal $k=2$ dan dilakukan perhitungan sampai nilai $k=9$, data *centroid* yang digunakan diambil secara acak. Setelah didapatkan nilai SSE selanjutnya dilakukan perhitungan selisih pada setiap nilai untuk mengetahui selisih penurunan nilai yang digunakan sebagai acuan penentuan *cluster*. Langkah terakhir dalam penentuan jumlah *cluster* terbaik ditentukan dari grafik, yang menunjukkan *cluster* terbaik terdapat pada titik ke 7, sehingga ditetapkan *cluster* terbaik adalah 7 *cluster*.

3.2.2 Perhitungan Algoritma K-Means Clustering

Pengelompokan data kelas desa dilakukan menggunakan algoritma *K – Means Clustering*, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah *cluster* yang telah dihitung dengan menggunakan metode *elbow* yaitu 7 *cluster*. Kemudian memilih titik pusat *cluster* atau *centroid* awal secara acak, dalam penelitian ini *centroid* diambil dari data ke – 1, data ke – 90, data ke – 182, data ke – 280, data ke – 356, data ke – 390, dan data ke – 407. Setelah ditentukan nilai *centroid* awal selanjutnya perhitungan jarak dilakukan menggunakan persamaan *Euclidean Distance* untuk perhitungan Iterasi 1. Kemudian dari hasil *cluster* Iterasi ke – 1 digunakan untuk menentukan titik pusat *centroid* kedua, dengan mengambil nilai rata – rata hasil setiap *cluster* untuk melakukan perhitungan jarak kembali pada Iterasi ke – 2. Perhitungan jarak dilakukan sampai dengan hasil *cluster* menghasilkan nilai yang sama dengan hasil *cluster* sebelumnya. Dalam penelitian ini perhitungan jarak dilakukan sampai dengan Iterasi ke – 13, pada Iterasi ke – 13 hasil *cluster* sama dengan Iterasi ke – 12, sehingga perhitungan dihentikan. Berdasarkan perhitungan Jarak yang dilakukan, menghasilkan sebaran *cluster* I

tanah daratan dekat jalan desa sebanyak 71 data yang sebarannya terdapat pada blok 19,20,21,22,23 dan 24. Sebaran *cluster* II tanah daratan agak jauh jalan desa sebanyak 64 data yang sebarannya terdapat pada blok 7,8,9,10, dan 11. Sebaran *cluster* III tanah daratan jauh jalan desa sebanyak 75 data yang sebarannya terdapat pada blok 15,16,17,18, dan 19. Sebaran *cluster* IV tanah daratan sangat jauh jalan desa sebanyak 55 data yang sebarannya terdapat pada blok 1,2,3,4, dan 5. Sebaran *cluster* V tanah sawah dekat pemukiman sebanyak 36 data yang sebarannya terdapat pada blok 24,25,26,27,28 dan 29. Sebaran *cluster* VI tanah sawah jauh pemukiman sebanyak 22 data yang sebarannya terdapat pada blok 13,14,16,17,18, 19,20,21,22 dan 26. Dan sebaran *cluster* VII tanah sawah sangat jauh pemukiman sebanyak 84 data yang sebarannya terdapat pada blok 12,13,14,15,16 dan 17.

3.2.3 Evaluasi Perhitungan K – Means Menggunakan DBI (Davies Bouldin Index)

Evaluasi perhitungan *K – Means* dilakukan pengujian dengan menerapkan perhitungan DBI (*Davies Bouldin Index*). Dataset yang digunakan adalah data hasil *cluster* iterasi ke 13, dan data titik pusat *centroid* iterasi terakhir. Langkah pertama dilakukan dalam perhitungan DBI adalah menghitung jarak *intra-cluster* yang digunakan untuk standar deviasi antar titik data menggunakan persamaan 4. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung jarak *inter-cluster* menggunakan data titik pusat *centroid* iterasi terakhir dalam perhitungan *K – Means* dengan persamaan 5. Langkah yang ketiga adalah menjumlahkan sebaran 7 *cluster* dan dibagi dengan jarak antara 2 *cluster*, dilakukan menggunakan persamaan 6. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai maksimal dari setiap sebaran *cluster*. Langkah yang terakhir adalah menghitung nilai DBI dengan menghitung jumlah nilai maksimal pada setiap sebaran *cluster* dan dibagi dengan jumlah *cluster* yang menghasilkan nilai 0,854. Sehingga dapat disimpulkan hasil perhitungan *K-Means* adalah hasil yang tepat atau baik.

4. Kesimpulan dan Saran

Penerapan metode *elbow* dalam penentuan jumlah *cluster* menghasilkan 7 *cluster*. Penerapan algoritma *k-means clustering* menghasilkan sebaran *cluster* I 71 data, *cluster* II 64 data, *cluster* III 75 data, *cluster* IV 55 data, *cluster* V 36 data, *cluster* VI 22 data, *cluster* VII 84 data. Dan hasil dari evaluasi algoritma dengan metode DBI menghasilkan nilai 0,854 sehingga *cluster* yang dihasilkan tepat atau baik. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemilihan lebih spesifik terhadap atribut – atribut lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat memaksimalkan

hasil pengelompokan data kelas desa pada Registrasi C.

Daftar Pustaka:

- Arhami, M., & Nasir, M. (2020). *Data Mining Algoritma Dan Implementasi*. PENERBIT ANDI.
https://www.google.co.id/books/edition/Data_Mining_Algoritma_dan_Implementasi/AtcCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Ding, W., Zhang, Y., Sun, Y., & Qin, T. (2021). *An Improved SFLA-Kmeans Algorithm Based on Approximate Backbone and Its Application in Retinal Fundus Image*. *IEEE Access*, 9, 72259–72268.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3079119>
- Febrinita, F., Puspitasari, W., & Zaman, W. (2023). Klasterisasi Hasil Belajar Matematika dengan Algoritma K-Means Clustering. *Generation Journal*, 7(2), 116–125.
<https://doi.org/10.29407/gj.v7i2.24559>
- Fhadli, M., & Tempola, F. (2020). *Data Mining Dengan Python Untuk Pemula*. SPASI MEDIA.
https://www.google.co.id/books/edition/Data_Mining_Dengan_Python_Untuk_Pemula/8JfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Jollyta, D., Siddik, M., Mawengkang, H., & Efendi, S. (2021). *Teknik Evaluasi Cluster Solusi Menggunakan Python Dan Rapidminer*. Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Teknik_Evaluasi_Cluster_Solusi_Menggunakan_Python_Dan_Rapidminer/3rcgEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Koto, S. Z., Marsono, & Syahra, Y. (2020). Analisa Data Mining Untuk Pengelompokan Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Algoritma K-Means Clustering Di Kota Medan. *Jurnal CyberTech*, x. No.x(x).
- Merly, P., Karina, D., Santi, I. H., & Puspitasari, W. D. (2024). *Pengelompokan Data Status Pertanahan Letter C menggunakan Algoritma Partitioning Around Medoids Cluster ing Land Status Data in Letter C Using the Partitioning Around Medoids Algorithm*. 12(3), 514–521.
<https://doi.org/10.26418/justin.v12i3.79285>
- Mulaab. (2021). *Data Mining : Konsep dan Aplikasi*. Media Nusa Creative.
https://www.google.co.id/books/edition/Data_Mining_Konsep_dan_Aplikasi/X1FKEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Mustika, Ardila, Y., Manuhutu, A., Ahmad, N., Hasbi, I., Guntoro, Manuhutu, M. A., Ridwan, M., Hozairi, Wardhani, A. K., Alim, S., Romli, I., Religia, Y., Octafia, D. T., Sufandi, U. U., & Ernawati, I. (2021). *Data Mining Dan Aplikasinya*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- https://www.google.co.id/books/edition/DAT_A_MINING_DAN_APLIKASINYA/53FXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Nasution, A. L., & Fatonah, R. N. S. (2023). *Klasifikasi Kondisi Peralatan Elektronik Metode Gaussian Naive Bayes* (R. Bibi (ed.)). Penerbit Buku Pedia.
https://www.google.co.id/books/edition/Klasifikasi_Kondisi_Peralatan_Elektronik/_nLJEAQAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Novia, E. A., Rahayu, W. I., & Prianto, C. (2020). *Sistem Perbandingan Algoritma K-Means Dan Naive Bayes Untuk Memprediksi Prioritas Pembayaran Tagihan Rumah Sakit Berdasarkan Tingkat Kepentingan*. Kreatif.
https://www.google.co.id/books/edition/SISTEM_PERBANDINGAN_ALGORITMA_K_MEANS_DA/MND9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview
- Santi, I. H., Febrinita, F., & Puspitasari, W. D. (2023). *Engineering Design Business Process Modelling Letter C Land Data Archiving System with Software Requirement Specifications Approach*. 6(4), 231–240.
- Setiawan, E., Santi, I. H., & Budiman, S. N. (2022). Sistem Pengelolaan dan Pengamanan Arsip Data Letter C Desa. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 6(2), 655–666.
- Soepadi, H., & Widodo, P. H. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pertanahan Buku C Desa. *IC-Tech*, 16(1), 1–11. <https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/ictech/article/view/150>
- Sulianta, F. (2023). *Basic Data Mining From A to Z*. Feri Sulianta.
https://www.google.co.id/books/edition/Basic_Data_Mining_from_A_to_Z/JcLhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sumaraw, S. J. A. (2022). *Data Mining Model Self-Organizing Maps (SOMs)*. CV. Bintang Semesta Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Data_Mining_Model_Self_Organizing_Maps_S/nl6tEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Supriyadi, A., Triayudi, A., & Sholihati, I. D. (2021). Perbandingan Algoritma K-Means Dengan K-Medoids Pada Pengelompokan Armada Kendaraan Truk Berdasarkan Produktivitas. *JIP (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 6(2), 229–240.
<https://doi.org/10.29100/jipi.v6i2.2008>
- Yuliana Sari, R., Oktavianto, H., & Wahyu Sulisty, H. (2022). Algoritma K-Means Dengan Metode Elbow Untuk Mengelompokkan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Berdasarkan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Smart Teknologi*, 3(2), 104–108.

REVISI 2 JIP (Jurnal Informatika Polinema) plagiasi.docx

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
2	issuu.com Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
5	elibrary.nusamandiri.ac.id Internet Source	1%
6	ejurnal.sttdumai.ac.id Internet Source	1%
7	conference.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
8	jurnalnew.unimus.ac.id Internet Source	1%
9	www.idss.iocspublisher.org Internet Source	1%

10	prosiding.unipma.ac.id Internet Source	1 %
11	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.seaninstitute.or.id Internet Source	<1 %
13	Noviya Adawiyah, Nina Sulistiyowati, Mohamad Jajuli. "Klasterisasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Berdasarkan Algoritma K-Means", Generation Journal, 2021 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
15	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
16	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejurnal.seminar-id.com Internet Source	<1 %
19	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %

21 Submitted to School of Economics and Management, Lisbon <1 %
Student Paper

22 repository.uin-suska.ac.id <1 %
Internet Source

23 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1 %
Student Paper

24 repository.unjaya.ac.id <1 %
Internet Source

25 Mochamad Wahyudi, Solikhun Solikhun, Lise Pujiastuti. "Komparasi K-Means Clustering dan K-Medoids Clustering dalam Mengelompokkan Produksi Susu Segar di Indonesia Berdasarkan Nilai DBI", Jurnal Bumigora Information Technology (BITe), 2022 <1 %
Publication

26 Mujiati Dwi Kartikasari. "Self-Organizing Map Menggunakan Davies-Bouldin Index dalam Pengelompokan Wilayah Indonesia Berdasarkan Konsumsi Pangan", Jambura Journal of Mathematics, 2021 <1 %
Publication

27 ejournal.unisbablitar.ac.id <1 %
Internet Source

28 Isy Karima Fauzia, Budi Arif Dermawan, Tesa Nur Padilah. "Penerapan K-Means Clustering pada Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Karawang", Jurnal Sistem dan Informatika (JSI), 2020
Publication <1 %

29 ejurnal.dipanegara.ac.id
Internet Source <1 %

30 eprints.uad.ac.id
Internet Source <1 %

31 books.google.co.id
Internet Source <1 %

32 repository.uph.edu
Internet Source <1 %

33 123dok.com
Internet Source <1 %

34 Siti Rohaniyah Hani. "CLUSTERING DATA PENCARI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS", Jurnal Minfo Polgan, 2023
Publication <1 %

35 djournals.com
Internet Source <1 %

36 doku.pub
Internet Source <1 %

37	ejournal-binainsani.ac.id Internet Source	<1 %
38	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
39	journal.stmikjayakarta.ac.id Internet Source	<1 %
40	jurnal.itscience.org Internet Source	<1 %
41	proceeding.uim.ac.id Internet Source	<1 %
42	Rezki -, Sarjon Defit, Sumijan. "Metode k-means clustering untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai (studi kasus di pemerintah kabupaten padang pariaman)", Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 2023 Publication	<1 %
43	journals.e-palli.com Internet Source	<1 %
44	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.itera.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %

47

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

48

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Riski Lunika Parmawati, Iwan Ady Prabowo, Teguh Susyanto. "Clustering Potensi Susu Sapi Perah Di Kabupaten Boyolali Menggunakan Algoritma K-MeansK-MEANS", Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN), 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

REVISI 2 JIP (Jurnal Informatika Polinema) plagiasi.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
